

BauBuche Panel



BauBuche panel

Ebatlar Kalınlıklar 20, 35, 45, 60 mm
Genişlik 680 mm
Uzunluklar 2250, 3000, 4000, 4500, 6000 mm
Özel uzunluklar 2000 - 18000 mm

BauBuche panel X*

Kalınlık 19 mm
Genişlik 1250 mm
Uzunluklar 2500, 5000 mm

*Örtme katmanları: BauBuche panel, orta katman: Ladin
Değişiklik yapma hakkı saklıdır

Farklı ebatlar, teslimat süreleri ve asgari teslim miktarları talep üzerine mümkündür

19 mm kalınlıktaki geniş yüzeyli uygulamalar için BauBuche panel X kullanımı tavsiye edilir. Panel X, üç katmanlı plaka şeklindeki plaka yapısı vasıtasıyla özellikle çekmeye karşı dayanıklıdır ve belirgin şekilde daha düşürülmüş bir şişme ve kayıp karakteristiğine sahiptir. Bunun dışında panel X daha büyük bir plaka genişliğinde elde edilebilir.

Toleranslar Kalınlık ± 1 mm, Uzunluk ± 5 mm, Genişlik ± 1

Sürekli aderans Kullanım sınıfları: 1 ve 2, EN 199512 uyarınca

Yangın karakteristiği Sınıf E, DIN EN 135011 uyarınca (uygun olduğu yangın sınıfı: B2, DIN 4102 uyarınca)

Menşe kanıtı PEFC uyarınca sertifikalandırılmıştır